

# Datenblatt

## BenQ MX660

### XGA Daten-/ Videoprojektor



- XGA 1024 x 768
- 3.200 ANSI-Lumen
- HDMI
- USB-Display
- 3D Ready



#### Technologie

Typ: DLP™  
physikalische Auflösung: XGA (1024 x 768)  
Lichtstärke: 3200 ANSI-Lumen  
max. Kontrast: 5.000:1  
Farben: 1,07 bio. Farbpalette  
Bildformate: 4:3 Native, 16:9 wählbar  
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

#### Lampe

Typ: 230 W  
Max. Lebensdauer: 3.500 Stunden im Normalmodus  
5.000 Stunden im Eco-Modus

#### Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt  
Eigenschaften: Manueller Zoom  
Bilddiagonale/ Abstand: 0,81 m – 7,62 m  
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 3,06, f=21 ~ 25,6 mm  
Throw ratio\*\*: 1.26 – 2.04(53"@2M)  
Zoom: 1.10:1

#### Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM  
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)  
Eingangssignale: 31-99 kHz, 23-120 Hz  
Eingänge:  
Composite Video 1 x RCA  
S-Video 1 x Mini Din 4 pin  
USB connector 1 x Type A 1 x Mini-B  
Audio 1 x Stereo Mini Jack  
HDMI V1.3 x 1  
Component Video D-sub 15 pin x 2

Serieller Anschluss: 1 x RS232 9 pin x 1 9Pin x 1  
Ausgänge: Monitor Out 1 x D-sub 15 pin  
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

#### Bedienung

Lautsprecher: 1 x 2 Watt  
Funktionen: Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, Freeze, Höhenmodus, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, 3D ready, FAQ Hot Key, Auto Off, Passwortschutz, 2-fach digitaler Zoom, Untertitel, Wandfarbkorrektur, My Screen, Quick Cooling  
2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

#### Sicherheit Energie

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen)  
Fernbedienung: IR-Fernbedienung  
Zertifizierungen: CE, TÜV-GS

#### Eigenschaften

Netzspannung: AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: 299 Watt, Standby <1 Watt  
Größe (B x H x T): 290 x 102.97 x 236.1 mm  
Gewicht: 2.7 kg  
Betriebsgeräusch: 35 dB (A) im Normalmodus  
30 dB (A) im ECO-Mode  
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion  
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit  
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung  
Optionales Zubehör: Tasche, Ersatzlampe, Präsentation Plus, RS232-Kabel,  
Garantie und Service: 24 Monate Garantie

\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

